

RX HD



16t - 18t



Technical data*

Technische Daten

Specyfikacja techniczna

	RX 1650 HD	RX 1850 HD
Feld capacity [kg] Feldkapazität Ładowność polowa	16000	18000
Nominal capacity [kg] Nominale Kapazität Pojemność nominalna	11000	13000
Heaped capacity [m3] gehäufte Kapazität Pojemność przyrzowa	16,2	18,1
Structurally permissible total weight [kg] Strukturell zulässiges Gesamtgewicht Strukturalnie dopuszczalna waga całkowita	22100	24500
Loading height [m] Ladehöhe Wysokość załadunku	2,55	2,55
Total width [m] Totale Breite Szerokość całkowita	3	3
Total length [m] Gesamtlänge Długość całkowita	8,35	8,95
Length inside the box [m] Länge in der Box Długość wewnątrz skrzyni	5,4	6
Height inside the box [m] Höhe in der Box Wysokość wewnątrz skrzyni	1,3	1,3
Width inside the box [m] Breite in der Box Szerokość wewnątrz skrzyni	1,5/2	1,5/2
Minimum power demand [hp] Minimaler Leistungsbedarf [PS] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]	100	120
Weight [kg] Gewicht Masa	6100	6500
Wall thickness [mm] Wandstärke Grubość ściany	6	
Floor thickness [mm] Bodendicke Grubość dna	6	
Tyres Reifen Opony	650/75-R32 (RADIAL) single axle / Einzelachse / oś pojedyncza 150 mm	

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided.
Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL-Version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.