



RX HD

12t - 18t



Technical data*

Technische Daten

Specyfikacja techniczna

	RX 1250 HD	RX 1450 HD	RX 1650 HD	RX 1850 HD
Field capacity [kg] <i>Feldkapazität</i> Pojemność polowa	12000	14000	16000	18000
Nominal capacity [kg] <i>Nominale Kapazität</i> Pojemność nominalna	9000	10000	11000	13000
Capacity [m3] <i>Kapazität</i> <i>Pojemność</i>	12,5	14,4	16,2	18,1
Structurally permissible total weight [kg] <i>Strukturell zulässiges Gesamtgewicht</i> <i>Strukturalnie dopuszczalna waga całkowita</i>	17400	19700	22100	24500
Loading height [m] <i>Ladehöhe</i> <i>Wysokość załadunku</i>	2,45	2,45	2,55	2,55
Total width [m] <i>Totale Breite</i> <i>Szerokość całkowita</i>	3	3	3	3
Total length [m] <i>Gesamtlänge</i> <i>Długość całkowita</i>	7,15	7,75	8,35	8,95
Length inside the box [m] <i>Länge in der Box</i> <i>Długość wewnątrz skrzyni</i>	4,4	4,8	5,4	6
Height inside the box [m] <i>Höhe in der Box</i> <i>Wysokość wewnątrz skrzyni</i>	1,3	1,3	1,3	1,3
Width inside the box [m] <i>Breite in der Box</i> <i>Szerokość wewnątrz skrzyni</i>	1,5/2	1,5/2	1,5/2	1,5/2
Minimum power demand [hp] <i>Minimaler Leistungsbedarf</i> [PS] <i>Minimalne zapotrzebowanie mocy</i> [KM]	80	90	100	120
Weight [kg] <i>Gewicht</i> <i>Masa</i>	5400	5700	6100	6500
Wall thickness [mm] <i>Wandstärke</i> <i>Grubość ściany</i>	6			
Floor thickness [mm] <i>Bodendicke</i> <i>Grubość dna</i>	6			
Spreading unit (1 pc) <i>Streueinheit</i> [1 St] <i>Adapter</i> [1 szt]	vertical type 50 / vertikaler Typ 50 / pionowy typ 50			
Tyres <i>Reifen</i> <i>Ogumienie</i> **	620/75-R26 (RADIAL) single axle / <i>Einzelachse</i> /oś pojedyncza 150 mm		650/75-R32 (RADIAL) single axle / <i>Einzelachse</i> /oś pojedyncza 150 mm	

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided.
Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL-Version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

** Optional tyres available / Optionale Bereifung erhältlich / Dostępne ogumienie opcjonalne