

FX ELECTRO STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

NAZWA	INFO
Konstrukcja ze stali gatunkowej S355J2+N, ściany boczne – 8 mm, dno – 20 mm	
Silnik elektryczny wyprodukowany w UE - pojemność wozu 7, 8 m ³ : 22 kW - pojemność wozu 9 – 12 m ³ : 30 kW - pojemność wozu 13, 14 m ³ : 37 kW	1 szt
Ślimak o grubości 15 mm	
Noże tnące	1 kpl
Przekładnia planetarna + przekładnia kątowa (22-26 obr/min)	
Jedno okno wyładowcze o szer. 0,9 m	
Zabudowa okna	
Falownik, szafa kontrolna, zabezpieczenie systemu elektrycznego, sterownik SIEMENS	1 szt
Drabina inspekcyjna	
Pierścień zapobiegający wypadniui paszy przyspawany do kosza	
Zabudowa zbiornika oleju	
Elektroniczny system wagowy DG 400	1 szt
Ręcznie sterowane przeciwnoże	2 szt
Adaptacja pod noże gwiazdkowe	1 kpl
Istnieje możliwość redukcji poszczególnych elementów wyposażenia w celu zmiany ceny	
NAZWA	KWOTA POMNIEJSZENIA NETTO
Redukcja o szafę kontrolną	na zapytanie
Maszyna dostarczana jest ze skrzynką sterowniczą. Cała instalacja powinna być podłączona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do prac elektrycznych i nie leży to po stronie producenta.	