

# FX



7 m<sup>3</sup> - 10 m<sup>3</sup>



### Technical data\*

Technische Daten  
Specyfikacja techniczna

	FX 700	FX 800	FX 900	FX 1000
Capacity [m <sup>3</sup> ] Kapazität Pojemność	7	8	9	10
Height [m] Höhe Wysokość	2,34	2,49	2,68	2,85
Width [m] Breite Szerokość	2,32	2,32	2,32	2,32
Length [m] Länge Długość	4,65	4,70	4,75	4,80
Weight [kg] Gewicht Masa	2780	2820	2860	2900
Minimum power demand [hp]** Minimaler Leistungsbedarf [PS] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]	53	57	62	69
Minimum power demand with a reduction gearbox [hp]** Minimaler Leistungsbedarf mit Untersetzungsgetriebe [PS] Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM]	40	42	45	50
Number of augers [pcs] Anzahl der Schnecken [St] Ilość ślimaków [szt]	1			
Number of cutting knives [pcs] Anzahl Schneidmesser [St] Ilość noży tnących [szt]	9 (5 long, 4 short) (5 lang, 4 kurz) (5 długich, 4 krótkie)			
Window height from the ground [mm] Fensterhöhe vom Boden Wysokość okna od podłoża	760			
Tyres*** Reifen Ogumienie	R 15,3-10/75 single axle / Einzelachse / oś pojedyncza			

\* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided.  
Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL-Version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.  
Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

\*\* Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox.  
Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.  
Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.

\*\*\* Optional tyres available  
Optionale Bereifung erhältlich  
Dostępne ogumienie opcjonalne