

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FXX HD

NAZWA	INFO
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt
Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego)	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przyspawany do kosza	
Ślimaki o grubości 15 mm	2 szt
Noże tnące	1 kpl
Przekładnia planetarna wolna TYP I + reduktor dwubiegowy (wolny bieg -13,6 obr/min; szybki bieg - 25,6 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min)	
Elektroniczny system wagi DG400 z 4 sensorami wagowymi	1 szt
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,2 m (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)*	
Zabudowa wysypu	
Wał odbioru mocy	
Stopa podporowa dwubiegowa regulowana mechanicznie PREMIUM	
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami	
Zabudowa zbiornika oleju	2 szt
Ręcznie sterowane przeclwnoże	
Adaptacja pod noże gwiazdkowe	1 kpl
Ogumienie oś pojedyncza R19,5-435/50 (MEGA)	
* w przypadku wyboru okna 10, 11, 12, 13 dopłata do ceny bazowej 1700 zł netto	