

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FXXL HD

NAZWA	INFO
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt
Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego)	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy pod kątem 45° + pierścień na łańcuchu	
Ślimaki o grubości 15 mm	2 szt
Noże tnące	1 kpl
Przekładnia planetarna wolna TYP I + reduktor dwubiegowy (wolny bieg - 13,6 obr/min; szybki bieg - 25,6 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min)	
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami wagowymi	1 szt
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,0 m (FXXL 1200 HD) i 1,2 m (FXXL 1400 HD) (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**	
Zabudowa wysypu	
Wał odbioru mocy	
Stopa podporowa dwubiegowa regulowana mechanicznie PREMIUM	
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami	
Zabudowa zbiornika oleju	
Ręcznie sterowane przeciwnoże	2 szt
Adaptacja pod noże gwiazdkowe	1 kpl
Ogumienie oś pojedyncza R15,5-400/60	
Istnieje możliwość redukcji poszczególnych elementów wyposażenia w celu zmiany ceny	
NAZWA	KWOTA POMNIEJSZENIA NETTO
Reduktor (2 biegi) z przedłużką do zmiany biegów*	5 600 zł
Elektroniczny system wagowy DG400	3 600 zł
Wał odbioru mocy	800 zł

* wzrasta zapotrzebowanie mocy

** w przypadku wyboru okna 10, 11, 12, 13 dopłata do ceny bazowej 1700 zł netto