

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FXX HD+

NAZWA	INFO
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki – 8 mm, dno – 20 mm (w modelach od FXX 2600 HD+ zastosowano dodatkowo wzmocnioną ramę nośną)	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt
Regulowany zaczepek (z możliwością zaczepu górnego)	
Ślimaki o grubości 20 mm	2 szt
Noże tnące	1 kpl
Przekładnia planetarna szybka TYP II + reduktor (2 biegi) z przedłużką zmiany biegów (wolny bieg – 17,8 obr/min; szybki bieg – 33,5 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min), zwiększa pobór mocy o 30% (w stosunku do przekładni TYP I) - w modelach FXX 2200 HD+ i FXX 2400 HD+	1 szt
Przekładnia planetarna TYP III + reduktor (2 biegi) z przedłużką zmiany biegów (wolny bieg – 11 obr/min; szybki bieg – 21 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min lub wolny bieg – 21 obr/min, szybki bieg – 39 obr/min przy prędkości WOM 1000 obr/min), - w modelach od FXX 2600 HD+ do FXX 3200 HD+	
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami	
Jedno okno wyładownicze do wyboru o szer. 1,2 m (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)*	
Zabudowa wysypu	
Szerokokątny wał odbioru mocy z zabezpieczeniem kołkowym	
Stopa podporowa dwubiegowa regulowana mechanicznie PREMIUM	
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przykręcany do kosza	
Zabudowa zbiornika oleju	
Ręcznie sterowane przeciwnoże	
Adaptacja pod noże gwiazdkowe	1 kpl
Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe	
Otwory rewizyjne z przodu kosza	
Ogumienie: R19,5-435/50 (MEGA) oś pojedyncza (modele FXX 2200 HD+ i 2400 HD+) oś podwójna „bogie” (modele FXX 2600 HD+ , 2800 HD+, 3000 HD+, 3200 HD+)	