

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FXXL HD

NAZWA	INFO
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt
Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego)	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy pod kątem 45° + pierścień na łańcuchu	
Ślimaki o grubości 15 mm	2 szt
Noże tnące	1 kpl
Przekładnia planetarna szybka TYP II + reduktor (2 biegi) z przedłużką zmiany biegów (wolny bieg - 17,8 obr/min; szybki bieg - 33,5 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min), zwiększa pobór mocy o 30% (w stosunku do przekładni TYP I)	1 szt
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami wagowymi	
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,0 m (FXXL 1200 HD) i 1,2 m (FXXL 1400 HD) (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**	
Zabudowa wysypu	
Wał odbioru mocy	
Stopa podporowa dwubiegowa regulowana mechanicznie PREMIUM	
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami	
Zabudowa zbiornika oleju	2 szt
Ręcznie sterowane przeciwnoże	
Adaptacja pod noże gwiazdkowe	1 kpl
Ogumienie oś pojedyncza R15,5-400/60	

* wzrasta zapotrzebowanie mocy