

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU PUMA HD

NAZWA	INFO
Konstrukcja wykonana ze stali jakościowej S355J2+N; dolna część kosza – 8 mm, góra kosza – 5 mm; wzmocnienia przy oknach wysypowych – 8 mm; dno o grubości 10 mm	
Sterowanie ręczne – manetka + linka	1 kpl
Poziome ślimaki o średnicy zewnętrznej \varnothing 500 mm; grubość płatów spirali to 12 mm i 15 mm; Prędkość obrotowa wału ~ 22 obr/min (przy 540 WOM)	2 szt
Noże tnące o średnicy 96 mm	1 kpl
Jedno uzbrojone okno wyładowcze grawitacyjne o szer. 0,9 m	1 szt
Jedno nieuzbrojone okno wyładowcze o szer. 0,9 m	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego)	
Wał odbioru mocy	
Przekładnia	
Drabina inspekcyjna	
Mechanicznie regulowana dwubiegowa stopa podporowa	
Otwór do zasypywania pasz sypkich – tył	
Regulowany zaczep z możliwością zaczepu górnego	
Elektroniczny system wagowy DG 400 z 3 wzmocnionymi sensorami wagowymi	
Automatyczne smarowanie łańcuchów olejem w obiegu zamkniętym	
Ogumienie oś pojedyncza: modele Puma 11 HD, 13 HD, 15 HD – 315/70 R22,5; model Puma 17 HD – 385/65 R22,5	1 kpl