

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU PUMA

NAZWA	INFO
Konstrukcja wykonana ze stali jakościowej S355J2+N; dolna część kosza - 8 mm, góra kosza - 5 mm; wzmocnienia przy oknach wysypowych - 8 mm; dno o grubości 10 mm	
Sterowanie ręczne - manetka + linka	1 kpl
Poziome ślimaki o średnicy zewnętrznej $\varnothing$ 450 mm; grubość płatów spirali to 12 mm i 15 mm; prędkość obrotowa wału ~ 50 obr/in (przy 540 WOM)	2 szt
Noże tnące o średnicy 96 mm	1 kpl
Jedno uzbrojone okno wyładowcze grawitacyjne o szer. 0,9 m	1 szt
Jedno nieuzbrojone okno wyładowcze o szer. 0,9 m	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego)	
Wał odbioru mocy	
Przekładnia	
Drabina inspekcyjna	
Mechanicznie regulowana dwubiegowa stopa podporowa	
Otwór do zasypywania pasz sypkich - tył	
Regulowany zaczep z możliwością zaczepu górnego	
Elektroniczny system wagowy DG 400 z 3 wzmocnionymi sensorami wagowymi	
Automatyczne smarowanie łańcuchów olejem w obiegu zamkniętym	
Ogumienie oś pojedyncza 285/70 R19,5	1 kpl