

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ROZRZUTNIKÓW EM BUFFALO RX HD+

Zdejmowany adapter rozrzucający typ **70**

Przekładnia bezstopniowa do max. 250 KM (1000 obr/min)
Wykonany ze stali gatunkowej S355J2+N
Wzmocniona przekładnia
Dwubębnowy o wysokości 2,3 m*
Masa adaptera 1350 kg
Przełożenie 1/2, 37
Prędkość wałków adaptera 423 obr/min
Wałki o przekroju \varnothing 324 mm oraz grubości ścianek 7,1 mm
Wymienne noże tnące ze stali HARDOX 12 mm (28 szt na wałku)
Odległość między nożami 40 mm
Talerze dolne o średnicy 1050 mm z wymiennymi łopatkami
Wziernik poziomu oleju
Centralne smarowanie łożysk górnych
Uchwyty do zdejmowania adaptera



Konstrukcja rozrzutnika

Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy jakościowej o grubości 6 mm S355J2+N
Przenośnik podwójny \varnothing 18 mm o zrywalności 33 t na łańcuch
Listwy wygarniające o profilu zamkniętym
Ślizgi dolne przenośnika taśmowego
Wzmacniana mechanicznie regulowana pojedyncza oś ciężarowa o przekroju 150 mm (w modelach RX 1870 HD+, RX 2070 HD+)
Oś podwójna skrętna nadążna z blokadą osi (w modelach RX 2270 HD+, RX 2470 HD+)
Hydrauliczna bezstopniowa regulacja posuwu przenośnika łańcuchowego
Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
Hydrauliczna stopa podporowa
Drabina inspekcyjna
Szerokokątny wał odbioru mocy
Zaczepek kulowy
Światła LED
Światła obrysowe

Homologacja Europejska

Świadectwo Homologacji całopojazdowej na poruszanie się na terenie UE, zgodne z aktualnymi wymogami administracyjnymi i technicznymi
Układ hamulcowy przebadany w zakresie siły hamowania na koła (pneumatyczny dwuobwodowy); Hamulec postojowy
Tablice, światła i oznaczenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych (przód, tył, bok)
Uchwyt na tablicę rejestracyjną z podświetleniem
Zabezpieczenie przed niechcianym podłączeniem
Ostona odkręcana adaptera

* wysokość wałków