

FX HD+



POJEMNOŚĆ

10 m³ - 14 m³

RINO FX HD+ projekt stworzony specjalnie z myślą o gospodarstwach dużej i średniej wielkości. Modele HD+ to niezwykle wysoka wydajność, trwałość oraz wydłużony czas eksploatacji poprzez wzmocnioną konstrukcję całej maszyny. Seria dedykowana profesjonalistom ceniącym najwyższą jakość. W wyposażeniu standardowym są otwory rewizyjne z przodu kosza, umożliwiające łatwe sprawdzenie postępu i jakości mieszania oraz szereg udoskonaleń konstrukcyjnych, dających możliwość bardzo bogatego wyposażenia opcjonalnego. RINO FX HD+ posiada w standardzie ślimak o grubości 20 mm oraz pierścień zapobiegający wypadaniu paszy przykręcony do kosza na łańcuchu. To daje możliwość łatwego zwiększenia pojemności wozu w przyszłości.

Specyfikacja techniczna*

| | FX 1000 HD+ | FX 1100 HD+ | FX 1200 HD+ | FX 1300 HD+ | FX 1400 HD+ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pojemność [m ³] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Wysokość [m] | 2,66 | 2,81 | 2,96 | 3,10 | 3,23 |
| Szerokość [m] | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Długość [m] | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,83 | 4,85 |
| Waga [kg] | 3900 | 4010 | 4150 | 4230 | 4350 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]** | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Ilość ślimaków [szt] | 1 | | | | |
| Ilość noży tnących [szt] | 9 (5 długich, 4 krótkie) | | | | |
| Wysokość okna od podłoża [mm] | 855 | | | | |
| Ogumienie | R 15,3-11,5/80 oś pojedyncza | | | | |

Ogumienie opcjonalne

| Zmiana wysokości | R 14,5-30x11,5 | R 15,5-400/60 | R 17,5-215/75 x2 |
|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | - 11 cm [p] | 0 cm [p] | - 3 cm [p] |

* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

** Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.
[p] - oś pojedyncza