

FXL HD



POJEMNOŚĆ

7 m³ – 12 m³

RINO FXL HD linia maszyn do budynków ze średnim ograniczeniem wysokości. Kompaktowy rozmiar i niewielkie zapotrzebowanie mocy sprawia, że maszyna idealnie funkcjonuje w większości gospodarstw. W modelu FXL HD wysunięto oś do tyłu, zachowując jednocześnie kosz oraz konstrukcję dna modelu standardowego. Dodatkowym atutem takiego usytuowania osi jest zwiększony nacisk na zaczep ciągnika, a tym samym zwiększenie jego uciążu. Konstrukcja pozwala na zastosowanie przenośników taśmowych przednich.

Dostępne są dwie szerokości całkowite w modelach 10 m³ oraz 12 m³ (2,32 m lub 2,55 m).

Specyfikacja techniczna*	FXL 700 HD	FXL 800 HD	FXL 900 HD	FXL 1000 HD		FXL 1200 HD	
Pojemność [m ³]	7	8	9	10		12	
Wysokość [m]	2,18	2,32	2,51	2,69	2,41	3,01	2,70
Szerokość [m]	2,32	2,32	2,32	2,32	2,55	2,32	2,55
Długość [m]	4,46	4,47	4,50	4,54		4,60	
Waga [kg]	3525	3520	3610	3700		3880	
Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]**	40	42	45	50		60	
Ilość ślimaków [szt]	1						
Ilość noży tnących [szt]	9 (5 długich, 4 krótkie)						
Wysokość okna od podłoża [mm]	610						
Ogumienie	13.0/55-16 (340/55-16) oś pojedyncza						

* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

** Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.