



FXX HD+



POJEMNOŚĆ

22 m³ - 32 m³

RINO FXX HD+ wytrzymałe wozy paszowe stanowiące kombinację wydajności i innowacyjnej technologii. Dedykowany dla dużych gospodarstw oraz zaprojektowany tak, aby zapewnić nienaganną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Kluczowe zalety to wzmocniona konstrukcja ramy, szeroki kosz oraz ślimaki, które gwarantują sprawne i szybkie mieszanie każdego rodzaju materiału. Dodatkowe atuty takiej konstrukcji to idealny stosunek wysokości do pojemności przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu mocy. RINO FXX HD+ dodatkowo posiadają w standardzie dwa ślimaki o grubości 20 mm oraz otwory rewizyjne z przodu kosza. RINO FXX HD+ o pojemności od 26 m³ do 32 m³ posiadają w standardzie zawieszenie podwójne "bogie" na kołach R19,5-435/50, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i większą wytrzymałość oraz stabilność. Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w oś skrętną z blokadą podczas cofania.

Specyfikacja techniczna*	FXX 2200 HD+	FXX 2400 HD+	FXX 2600 HD+	FXX 2800 HD+	FXX 3000 HD+	FXX 3200 HD+
Pojemność [m ³]	22	24	26	28	30	32
Wysokość [m]	2,87	3,08	3,26	3,36	3,73	3,94
Szerokość [m]	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Długość [m]	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60
Waga [kg]	7200	7600	9700	10100	10500	11000
Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]**	75	80	85	100	105	110
Ilość ślimaków [szt]	2					
Ilość noży tnących [szt]	18 (10 długich, 8 krótkich)			18 (14 długich, 4 krótkie)		
Wysokość okna od podłoża [mm]	970			1050		
Ogumienie	R 19,5-435/50 (MEGA) oś pojedyncza			R 19,5-435/50 (MEGA) oś podwójna "bogie"		
Ogumienie opcjonalne FXX 2200 HD+ i FXX 2400 HD+	 R 15,5-400/60			 R 19,5-435/50 (MEGA)		
Zmiana wysokości	+ 5 cm [t]			+ 10 cm [t]		

* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

** Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.
[t] - oś podwójna "bogie"