

# FXXS HD



## POJEMNOŚĆ

12 m<sup>3</sup> – 14 m<sup>3</sup>

RINO FXXS HD generacja wozów paszowych, która dzięki swoim gabarytom doskonale dopasowuje się do niskich budynków. Długość nie przekraczająca 6,3 m pozwala na wygodne manewrowanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Dwuślimakowy system przygotowywania paszy gwarantuje szybkie mieszanie oraz mniejsze zużycie paliwa. Maszyna przeznaczona głównie do przygotowania TMR-u z pryzm siana oraz kukurydzy. Dodatkowy atut to szerokość 2,15 m, którą w wersji INDIVIDUAL można zmniejszyć do 2,02 m w dolnej części maszyny (do wysokości 57 cm, tylko z ogumieniem R14,5-30x11,5).

### Specyfikacja techniczna\*

	FXXS 1200 HD	FXXS 1400 HD
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	12	14
Wysokość [m]	2,30	2,52
Szerokość [m]	2,15	2,15
Długość [m]	6,19	6,24
Waga [kg]	4954	5250
Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]**	50	55
Ilość ślimaków [szt]	2	
Ilość noży tnących [szt]	18 (14 długich, 4 krótkie)	
Wysokość okna od podłoża [mm]	650	
Ogumienie	R 15,5-400/60 oś pojedyncza	

### Ogumienie opcjonalne

Zmiana wysokości



R 14,5-30x11,5

- 10 cm [p]

\* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

\*\* Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.

[p] - oś pojedyncza