

# PUMA



## POJEMNOŚĆ

7 m<sup>3</sup> - 11 m<sup>3</sup>

EM PUMA stworzony z idealną precyzją. Lekki, szybki i bardzo wydajny. Dolna część kosza oraz wzmocnienia przy oknach wysypowych wykonane ze stali 8 mm. Dno, o grubości 10 mm, może być opcjonalnie wzmocnione stalą kwasoodporną. Zastosowano wytrzymały łańcuch 120 HSP. Tylny otwór umożliwia wygodne zasypywanie różnego rodzaju dodatków żywieniowych. Wyposażony w dwa wały mieszające uzbrojone w dużą ilość noży. Taki układ przyczynia się do lepszego rozłożenia masy w wozie, co może ułatwić mieszanie mniejszym ciągnikiem. Moment maksymalny na wałku WOM to 1200 Nm.

Specyfikacja techniczna*	PUMA 7	PUMA 9	PUMA 11
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	7	9	11
Wysokość [m]	2,38	2,38	2,38
Szerokość [m]	1,94	1,94	1,94
Długość [m]	4,95	5,50	6,00
Waga [kg]	3650	4000	4300
Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]**	40	50	60
Ilość ślimaków [szt]		2	
Ilość noży tnących [szt]	96	116	136
Wysokość okna od podłoża [mm]		545	
Ogumienie	285/70 R19,5 oś pojedyncza		

\* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

\*\* Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów.