

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ROZRZUTNIKÓW EM BUFFALO RX HD+

Zdejmowany adapter rozrzucający typ **70**

| |
|---|
| Przekładnia bezstopniowa do max. 250 KM (1000 obr/min) |
| Wykonany ze stali gatunkowej S355J2+N |
| Wzmocniona przekładnia |
| Dwubębnowy o wysokości 2,3 m* |
| Masa adaptera 1350 kg |
| Przełożenie 1/2, 37 |
| Prędkość wałków adaptera 423 obr/min |
| Wałki o przekroju \varnothing 324 mm oraz grubości ścianek 7,1 mm |
| Wymienne noże tnące ze stali HARDOX 12 mm (28 szt na wałku) |
| Odległość między nożami 40 mm |
| Talerze dolne o średnicy 1050 mm z wymiennymi łopatkami |
| Wziernik poziomu oleju |
| Centralne smarowanie łożysk górnych |
| Uchwyty do zdejmowania adaptera |



Konstrukcja rozrzutnika

| |
|---|
| Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy jakościowej o grubości 6 mm S355J2+N |
| Przenośnik podwójny \varnothing 18 mm o zrywalności 33 t na łańcuch |
| Listwy wygarniające o profilu zamkniętym |
| Ślizgi dolne przenośnika taśmowego |
| Wzmacniana mechanicznie regulowana pojedyncza oś ciężarowa o przekroju 150 mm (w modelach RX 1870 HD+, RX 2070 HD+) |
| Oś podwójna skrętna nadążna z blokadą osi (w modelach RX 2270 HD+, RX 2470 HD+) |
| Hydrauliczna bezstopniowa regulacja posuwu przenośnika łańcuchowego |
| Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe |
| Hydrauliczna stopa podporowa |
| Drabina inspekcyjna |
| Szerokokątny wał odbioru mocy |
| Światła LED |
| Światła obrysowe |

Homologacja Europejska

| |
|--|
| Świadectwo Homologacji całopojazdowej na poruszanie się na terenie UE, zgodne z aktualnymi wymogami administracyjnymi i technicznymi |
| Układ hamulcowy przebadany w zakresie siły hamowania na koła (pneumatyczny dwuobwodowy); Hamulec postojowy |
| Tablice, światła i oznaczenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych (przód, tył, bok) |
| Uchwyt na tablicę rejestracyjną z podświetleniem |
| Zabezpieczenie przed niechcianym podłączeniem |
| Osłona odkręcana adaptera |

* wysokość wałków