

FXX



POJEMNOŚĆ

14 m³ - 18 m³

RINO FXX seria wozów paszowych doskonale przystosowana do efektywnego mieszania, gwarantująca komfortową obsługę. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o tych, którzy oczekują prostej, niezawodnej maszyny. Przeznaczona dla średnich gospodarstw, w których liczy się szybka amortyzacja z inwestycji w wóz. Największym atutem tego modelu jest atrakcyjna cena przy zastosowaniu materiałów najwyższej jakości.

Modele 14 m³ posiadają zabudowany pierścień przeciw wypadaniu paszy+ dodatkowy na łańcuchu. W modelach 16 m³ oraz 18 m³ zastosowano pierścień przyspawany do kosza.

| Specyfikacja techniczna* | FXX 1400 | FXX 1600 | FXX 1800 |
|--|--|----------|----------|
| Pojemność [m ³] | 14 | 16 | 18 |
| Wysokość [m] | 2,45 | 2,58 | 2,77 |
| Szerokość [m] | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Długość [m] | 6,72 | 6,80 | 6,85 |
| Waga [kg] | 4900 | 5100 | 5350 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]** | 85 | 100 | 110 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM]** | 60 | 75 | 80 |
| Ilość ślimaków [szt] | 2 | | |
| Ilość noży tnących [szt] | 18 (10 długich, 8 krótkich) | | |
| Wysokość okna od podłoża [mm] | 850 | | |
| Ogumienie | 215/75 - R17,5 koła bliźniacze oś pojedyncza | | |

Ogumienie opcjonalne

Zmiana wysokości



R19,5-435/50 (MEGA)

+ 11 cm [p]

* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

** Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.

[p] - oś pojedyncza