

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FX HD

NAZWA	INFO
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt
Ślimak o grubości 15 mm	
Noże tnące	
Przekładnia planetarna szybka TYP II + reduktor (2 biegi) z przedłużką zmiany biegów (wolny bieg - 17,8 obr/min; szybki bieg - 33,5 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min), zwiększa pobór mocy o 30% (w stosunku do przekładni TYP I)	
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami wagowymi	
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,2 m (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	
Zabudowa wysypu	
Wał odbioru mocy	
Stopa podporowa <b>dwubiegowa</b> regulowana mechanicznie PREMIUM	
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przyspawany do kosza	
Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego)	
Zabudowa zbiornika oleju	
Ręcznie sterowane przeciwnoże	
Ogumienie oś pojedyncza 13.0/55-16 (340/55-16)	1 kpl

**Istnieje możliwość redukcji poszczególnych elementów wyposażenia w celu zmiany ceny**

NAZWA	KWOTA POMNIEJSZENIA NETTO
Reduktor (2 biegi) z przedłużką do zmiany biegów*	
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami wagowymi	
Wał odbioru mocy	

\* wzrasta zapotrzebowanie mocy