

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU FXS HD

NAZWA	INFO	
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm		
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego) + Sterowanie ręczne (manetka + linka)	1 szt	
Ślimak o grubości 15 mm		
Noże tnące	1 kpl	
Przekładnia planetarna szybka TYP II + reduktor (2 biegi) z przedłużką zmiany biegów (wolny bieg - 17,8 obr/min; szybki bieg - 33,5 obr/min przy prędkości WOM 540 obr/min), zwiększa pobór mocy o 30% (w stosunku do przekładni TYP I)		
Elektroniczny system wagowy DG400 z 4 sensorami wagowymi		
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,2 m (nr 1, 2, 4)		
Zabudowa wysypu		
Rynna wysypowa		
Wał odbioru mocy	1 szt	
Stopa podporowa dwubiegowa regulowana mechanicznie PREMIUM		
Podest inspekcyjny z nakładką antypoślizgową oraz składanymi schodkami		
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przyspawany do kosza		
Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego)		
Zabudowa zbiornika oleju		
Ręcznie sterowane przeciwnoże		2 szt
Ogumienie oś pojedyncza 13.0/55-16 (340/55-16)		1 kpl
Istnieje możliwość redukcji poszczególnych elementów wyposażenia w celu zmiany ceny		
NAZWA	KWOTA POMNIEJSZENIA NETTO	
Elektroniczny system wagowy DG400		
Wał odbioru mocy		