

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU F3X HD+**

<b>NAZWA</b>	<b>ILOŚĆ</b>
Konstrukcja wzmocniona wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm	1 szt
Konstrukcja ramy o wzmocnionym profilu	
Sterowanie ręczne - manetka + linka	
Regulowany zaczep z możliwością zaczepu górnego	
Trzy ślimaki o grubości 20 mm	
Noże tnące utwardzane z warstwą wolfram carbit	
Przekładnia dwubiegowa z przedłużką zmiany biegów	
Elektroniczny system wagowy DG400	
Jedno okno wyładowcze do wyboru o szer. 1,2 m	
Wał odbioru mocy	
Rozdzielacz hydrauliczny (nie występuje w przypadku jednego okna wysypowego)	
Stopa podporowa regulowana mechanicznie	
Podest inspekcyjny	
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przykręcany do kosza	
Zabudowa zbiornika oleju	
Tylny zderzak	
Otwory rewizyjne z przodu kosza	
Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne	
Ogumienie oś potrójna R19,5-435/50 (MEGA) ze skrętną pierwszą i trzecią osią oraz blokadą (podczas cofania)	