

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE BIRTUGAN

### Wyposażenie standardowe

Armatura 6"

Pompa krzywkowa VOGELSANG 4300 l/min

Automatyczne przełączanie z pobierania na mieszanie

Zawór sterujący rozlewaniem sterowany hydraulicznie

Rama przystosowana do aplikacji każdego rodzaju aplikatora

Regulacja osi przód-tył

Regulowany dyszel

Stopa podporowa PREMIUM

Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe

Sterowanie hydrauliczną ciągnika

Armatura ocynkowana

Wałek odbioru mocy

Drabina inspekcyjna

Hamulce o rozmiarze 520 x 180 mm

Gniazdo 12V (3 pin)

### Konstrukcja wozu asenizacyjnego

Rama 300 x 100 x 8 mm, stal S355J2+N

Beczka wykonana z włókna szklanego z falochronami

Rozstaw osi 1820 mm

Prześwit 550 mm

Przekładka pomiędzy ramą a zbiornikiem z poliuretanu (zapobiega przecieraniu się beczki)

### Homologacja Europejska\*

\*\*Świadectwo Homologacji całopojazdowej na poruszanie się na terenie UE, zgodne z aktualnymi wymogami administracyjnymi i technicznymi

Układ hamulcowy ALB przebadany w zakresie siły hamowania na koła, (pneumatyczny dwuobwodowy);

Hamulec postojowy automatyczny

Oświetlenie drogowe LED+zderzak, tablice, oznaczenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych

Uchwyt na tablicę rejestracyjną z podświetleniem

Zabezpieczenie dyszla przed niechcianym podłączeniem

\* Maszyna jest wyposażona w wyżej wymienione elementy, przeprowadzane są badania w celu uzyskania Świadectwa Homologacji całopojazdowej na poruszanie się na terenie UE, zgodne z aktualnymi wymogami administracyjnymi i technicznymi

\*\* Na zapytanie